

BOLETIM TÉCNICO

Revisão: 04/Data: 05/2020



TRABASIL® Ativador T

Ativador de travas anaeróbicas.

Descrição do Produto

TRABASIL® Ativador T é um agente catalítico para a polimerização de bloqueios anaeróbicos (linha TRABASIL), a base de compostos aromáticos dissolvidos em solventes orgânicos voláteis.

Características e benefícios do Produto

O **TRABASIL® Ativador T** é um produto especialmente desenvolvido para ativar superfícies e acelerar a polimerização das travas anaeróbicas (linha TRABASIL).

Utilizar o Ativador **TRABASIL® Ativador T** somente nos seguintes casos:

- Quando as peças forem de um material inativo (plástico, materiais sintetizados/cerâmicos, fibra de carbono)
- Pouco ativo (aço inoxidável, ligas leves etc.)
- Com tratamento galvânico (cromado, niquelado, zincado etc.).
- Quando a temperatura ambiente for muito baixa (menor que 8°C).
- Quando houver uma folga próxima ao limite admitido entre as roscas.
- Quando for necessário acelerar o endurecimento do produto.

Não é conveniente utilizar este produto como limpador-desengraxante.

Propriedades Físico-Químicas

PROPRIEDADES	RESULTADOS
Cor	Transparente
Densidade (antes da cura)	0,75 a 0,90 g/cm ³
Solubilidade	Solúvel em solventes orgânicos

* Valores típicos não definindo a especificação.

Métodos de Aplicação

Limpar as superfícies com o algum solvente. Evitar o uso de gasolina, óleo diesel, thinner e solventes em geral que deixam resíduos oleosos.

Aplicar o **TRABASIL® Ativador T** nas superfícies. Evitar excessos.

Deixar evaporar os solventes (durante 30 segundos).

Aplicar a trava anaeróbica desejada, evitando que o bico aplicador do frasco entre em contato com as superfícies ativadas, para não contaminar o conteúdo da embalagem.

Instruções específicas de aplicação poderão ser solicitadas ao departamento técnico da ITW Polymers.

Armazenamento

O **TRABASIL® Activador T** é fornecido nas embalagens:

- Aerossol 125 g;

Armazenar na embalagem original, fechada, em ambiente seco, protegida da luz do sol, em temperatura de 10 a 30°C, o **TRABASIL® Activador T** tem validade de 24 meses a partir da data de fabricação (vide data na embalagem).

Atenção! Produto inflamável.

Informações de Segurança

Leia atentamente todas as indicações de perigos de segurança, precauções e primeiros socorros encontrados na FISPQ (Ficha de informações de segurança sobre produtos químicos) antes de manusear ou usar o produto.

Para informações complementares entrar em contato com nosso departamento técnico.

Limitações e Responsabilidades

As informações contidas neste boletim técnico são baseadas em nossas experiências de laboratório e de campo. A utilização em condições e/ou ambientes diferentes dos conhecidos podem alterar um ou vários dos dados apresentados nesta publicação, e, nestes casos, nossa responsabilidade estará restrita às informações por nós confirmadas e/ou alteradas após a apresentação pelo usuário de suas condições de uso.

A ITW não outorga garantias, explícitas ou implícitas de comercialização ou uso para um propósito particular desse produto. É de responsabilidade do usuário determinar se o produto ITW é adequado para um propósito particular e para o método de aplicação.

As responsabilidades da ITW no período de garantia se limitam a reposição do material, desde que comprovada por validação técnica em campo, e que todos os cuidados descritos neste boletim, foram tomados. A ITW não assume nenhuma responsabilidade por danos incidentais ou consequenciais, como perda de lucro, negócios ou rendimentos de qualquer maneira relacionados ao produto, não obstante a teoria legal em que a reivindicação é baseada.