



SILOC® Fixa Madeira & PVC

Adesivo/Selante para fixação e elementos construtivos.

Descrição do Produto

SILOC® Madeira & PVC é um adesivo/selante mono componente, elástico à base de material polimérico que cura ao entrar em contato com a umidade ambiente formando um elastômero de alta resistência.

Características e benefícios do Produto

SILOC® Madeira & PVC é um adesivo/selante, mono componente, desenvolvido especialmente para fixação de elementos construtivos como rodapés em madeira ou PVC e outros acabamentos na construção civil. Sua formulação foi especialmente desenvolvida para resistir ao envelhecimento além de proporcionar uma excelente adesão sem a necessidade de utilizar primers. Não contém solvente ou silicone.

SILOC® Madeira & PVC não é corrosivo e é isento de solventes, sendo fácil de manuseio, tem boa adesão e pode ser aplicado em diversos substratos, tais como:

- Concreto
- Vidros
- Materiais cerâmicos
- Madeira
- PVC
- Acrílicos
- Policarbonatos
- Aço, aço inox
- Alumínio

Propriedades Físico-Químicas

PROPRIEDADES	RESULTADOS
Composição	Polímeros
Cor	Branco
Densidade (antes da cura)	Aprox. 1,60 g/cm ³
Estabilidade	Boa

Sistema de cura		Umidade do ar
Tempo de formação de película	(ASTM C-679)	Aprox.10 minutos (23° C, 50% UR)
Velocidade de cura		3,5 mm em 24 horas (23° C, 50% UR)
Resistência térmica permanente após cura completa		-30 a +90° C
Dureza	(ASTM C-661)	45 a 50 Shore A
Força máxima	(ASTM D-412)	> 9 N
Resistência a tração	(ASTM D-412)	> 1 MPa
Alongamento de ruptura	(ASTM D-412)	> 200 %

* Valores típicos não definindo a especificação.

Métodos de Aplicação

A superfície deve estar limpa, seca e isenta de qualquer resíduo de pó, graxa e umidade. A área em torno da aplicação pode ser protegida com uso de fita crepe, remova a fita imediatamente após a operação de acabamento. Recomendamos que a temperatura de aplicação esteja idealmente entre 10 e 30°C.

Para utilizar a embalagem tipo cartucho, corte a ponta do tubo na dimensão desejada.

Rosquear o bico aplicador que deve ser cortado à 45° na dimensão compatível com a junta. Coloque a embalagem na pistola de aplicação apropriada (manual ou pneumática).

Instruções específicas de aplicação poderão ser solicitadas ao departamento técnico da ITW Polymers.

LIMPEZA E REMOÇÃO

O **SILOC® Madeira & PVC**, quando ainda não curado, pode ser removido com uso de algum solvente apropriado, tanto das ferramentas utilizadas para aplicação, como dos substratos (avalie a compatibilidade). Após curado a remoção deve ser feita exclusivamente de forma mecânica. Caso haja contato com a pele ou qualquer outra parte do corpo, siga as instruções contidas em nossa FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos) e nunca use solventes.

CONSUMO TEÓRICO DO CARTUCHO

Rendimento em metros lineares em função ao diâmetro cordão.

Cordão redondo (mm)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Comprimento (m)	57	25	14	9	6	4	3,5	3	2

Armazenamento

SILOC® Madeira & PVC é fornecido na embalagem:

- Cartucho plástico de 400 g;

R. Antônio Felamingo, 430 - Macuco, Valinhos - SP, 13279-452

Tel.: +55 (19) 2138-7600

www.itwpolymers.com.br

Armazenar na embalagem original, fechada, em ambiente seco, protegida da luz do sol, em temperatura de 10 a 25° C. O **SILOC® Madeira & PVC** tem validade de 12 meses a partir da data de fabricação (vide data na embalagem).

Informações de Segurança

Leia atentamente todas as indicações de perigos de segurança, precauções e primeiros socorros encontrados na FISPQ (Ficha de informações de segurança sobre produtos químicos) antes de manusear ou usar o produto.

Para informações complementares entrar em contato com nosso departamento técnico.

Limitações e Responsabilidades

As informações contidas neste boletim técnico são baseadas em nossas experiências de laboratório e de campo. A utilização em condições e/ou ambientes diferentes dos conhecidos podem alterar um ou vários dos dados apresentados nesta publicação, e, nestes casos, nossa responsabilidade estará restrita às informações por nós confirmadas e/ou alteradas após a apresentação pelo usuário de suas condições de uso.

A ITW não outorga garantias, explícitas ou implícitas de comercialização ou uso para um propósito particular desse produto. É de responsabilidade do usuário determinar se o produto ITW é adequado para um propósito particular e para o método de aplicação.

As responsabilidades da ITW no período de garantia se limitam a reposição do material, desde que comprovada por validação técnica em campo, e que todos os cuidados descritos neste boletim, foram tomados. A ITW não assume nenhuma responsabilidade por danos incidentais ou consequenciais, como perda de lucro, negócios ou rendimentos de qualquer maneira relacionados ao produto, não obstante a teoria legal em que a reivindicação é baseada.